

MPW 22 2/2 cestný, MPW 23 3/2 cestný nerezový ventil



- Série MPW 22 – 2/2 přímo řízený nerezový ventil,
- série MPW 23 – 3/2 přímo řízený nerezový ventil,
- tělo ventilu: nerezová ocel 304,
- ventil může pracovat v jakékoliv poloze,
- vysoká spolehlivost, dlouhá životnost,
- pracovní médium: vzduch, voda,
- maximální tlak: 60 Bar (6 MPa),
- teplota okolí: $-40 \div +60 \text{ }^\circ\text{C}$,
- teplota média: $-40 \div +180 \text{ }^\circ\text{C}$,
- těsnění: FPM,
- viskozita média $< 20 \text{ cSt}$,
- doba odezvy: otevření 5–20 ms,
- specifikace konektoru / el. připojení: DIN4400/EN175301-803, IP65,
- standardní napětí 230 V/50 Hz, možnost 12VDC, 24VDC, 24VAC,
- elektrická spotřeba 19 VA,
- tolerance napětí: $\pm 10 \%$.

Model	MPW22					MPW23		
Štěrbina (mm)	2	3	3,5	4	5	2 (NC)	2 (NO)	2 (univerzální)
Pracovní diferenční tlak (Bar)	0–55	0–26	0–16	0–14	0–10	0–7	0–20	0–8
Kv faktor (l/min)	1,8	3,5	4,3	5,4	6,8	1,8	1,8	1,8

